

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COLOR

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com alto brilho, disponível em diversas tonalidades e transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

**Indicações:** Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

**Propriedades** Frontal: PVC calandrado 80µm (micra).

**Físicas:** Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.

Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

Obs.: para mais informações consulte o Departamento Técnico Alltak.

**Fornecimento e** • Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.

**durabilidade:** • Durabilidade esperada: 5 anos (exceto a cor prata: 2 anos).

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

**Armazenagem:** Quando não utilizado armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado. Sempre que possível guarde a etiqueta do produto.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.

➤ Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.

➤ Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

**NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COLOR FOSCO



É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com aspecto acetinado, disponível na cor preta e transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

**Indicações:** Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

**Propriedades Físicas:** Frontal: PVC calandrado 80µm (micra)  
Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.  
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).  
Obs.: para mais informações consulte o Departamento Técnico Alltak

**Fornecimento e durabilidade:**

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.
- Durabilidade esperada: 5 anos.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

**Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.  
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado. Sempre que possível guarde a etiqueta do produto.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
  - Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.



É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com alto brilho, transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico removível.

**Indicações:** Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

**Propriedades Físicas:** Frontal: PVC calandrado 80µm (micra).  
Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.  
Adesivo: Acrílico Removível 15g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).  
Obs.: Para mais informações consulte o Departamento Técnico Alltak.

**Fornecimento e durabilidade:**

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,00m.
- Durabilidade esperada: 5 anos.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações)

**Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.  
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado. Sempre que possível guarde a etiqueta.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### COLOR FLEX PRATA

É uma película de BOPP (polipropileno biorientado) disponível na cor prata metalizado, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

#### Indicações

Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

#### Propriedades Físicas

Frontal: BOPP calandrado 50µm (micra).

Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.

Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

Obs.: para mais informações consulte o Departamento Técnico Alltak.

#### Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.
- Durabilidade esperada: 6 meses

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

#### Armazenagem:

Quando não utilizado armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado. Sempre que possível guarde a etiqueta do material.

#### Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

EPA 03 - Revisão 05 – 20/05/2020 Pág.: 1/1