

PROMEX MAIS
Rua Atílio Piffer, 745
Casa Verde São Paulo – SP | CEP 02516-000

NovaSilk

Parâmetros técnicos do produto

Modelo nº: FOLHAS ADESIVAS COMERCIAIS PRISMÁTICAS

Especificação: Folha reflexiva de grau de alta intensidade (tipo PVC)

Características: operação fácil, boa para serigrafia e impressão a jato de tinta,
fácil para cortar

Aplicação: cartazes publicitários, cartazes propagandísticos

Vida útil: 3 anos

Especificação: 1,35m*50m por rolo

Dimensão da caixa : 1,4*0,215*215 metros

Cor disponível : branco, amarelo, vermelho, verde, azul, laranja

Outros dados técnicos:

1) Filme de superfície: PVC

2) Espessura do Filme: 0,13mm; Espessura da cola: 0,03 mm; Espessura de

Papel de liberação: 0,13 mm; espessura total dos produtos: 0,28 mm

3) Papel de liberação: 115g/m² amarelo

4) Tipo de adesivo: tipo sensível à pressão

5) Força do adesivo: na condição de 0,8kg 0,5min, total

comprimento: 7mm, o comprimento de queda 2cm

6) Temperatura de operação: 5-30°C

7) Temperatura de Trabalho: -20-60 °C

8) Peso por m²: 430±10g

PROMEX MAIS**Rua Atílio Piffer, 745****Casa Verde São Paulo – SP | CEP 02516-000****9) Cromaticidade da cor**

Fonte de luz padrão: D65 Condição de observação: 45 °/0 °

Ângulo de observação: 2 °

cor	Cromaticidade de cores				Luminância
	X	Y	X	Fator Y	
Branco	0,350	0,360	0,300 0,310 0,285 0,325	0,355 0,375	0,27
Amarelo	0,545	0,454	0,464 0,534 0,427 0,483	0,487 0,423	0,16---0,40
Vermelho	0,690	0,310	0,658 0,342 0,569 0,341	0,595 0,315	0,03---0,10
Verde	0,007	0,703	0,026 0,399 0,177 0,362	0,248 0,409 0,03	0,10
Azul	0,078	0,170	0,137 0,038 0,210 0,160	0,150 0,220	0,01---0,10

10) Coeficiente de retrorreflexão (valor mínimo)

Observação	Entrada	Branco	Amarelo	Vermelho	Verde	Azul	laranja
Ângulo	Ângulo						
0,2°	-4	200,0	150,0	50,0	50,0	30,0	100,0