

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome comercial : 705 UNIVERSAL FAST ADHESIVE ACTIVATOR
Código do produto : 705
Vaporizador : Aerossol
Grupo de produtos : Produto comercial

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Não existe informação adicional disponível

1.2.2. Usos desaconselhados

Não existe informação adicional disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

Pais	Organismo/Empresa	Morada	Número de emergência	Comentário
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 808 250 143	

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Mistura

Aerossol, Categoria 1	H222;H229	Com base em dados de ensaio
corrosivo/irritante para a pele Categoria 2	H315	Método de cálculo
Toxicidade reprodutiva Categoria 2	H361	Método de cálculo
Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3	H336	Método de cálculo
Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repetida) Categoria 2	H373	Método de cálculo
Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 2	H411	Método de cálculo

Texto completo das categorias de classificação e das advertências H: consultar a Secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Aerossol extremamente inflamável. Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro. Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Pode provocar sonolência ou vertigens. Provoca irritação cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Palavra-sinal (CLP)

Componentes perigosos

Advertências de perigo (CLP)

Recomendações de prudência (CLP)

: Perigo

: n-hexano; Gas licuado de petróleo, LPG; Propan –butan (LPG); Liquefied petroleum gas; L.P.G. (Liquified petroleum gas); 液化石油气; LPG (liquified petroleum gas); Pétrole (gaz liquéfié); Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]); Liquefied petroleum gas (LPG); GPL (Gás de petróleo liquefeito)

: H222 - Aerossol extremamente inflamável

H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor

H315 - Provoca irritação cutânea

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H361 - Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro

H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

: P102 - Manter fora do alcance das crianças

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P211 - Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição

P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização

P260 - Não respirar as gases, aerossóis, vapores

P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P280 - Usar protecção ocular, protecção facial, vestuário de protecção, luvas de protecção

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em uma empresa autorizada de tratamento de resíduos perigosos ou num centro autorizado de recolha de resíduos perigosos, excepto os recipientes vazios e lavados que podem ser eliminados como resíduos banais

2.3. Outros perigos

Não existe informação adicional disponível

3.1. Substância

Não aplicável

3.2. Mistura

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
n-hexano	(nº CAS) 110-54-3 (nº CE) 203-777-6 (Número de índice) 601-037-00-0	50 - 70	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361f STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Gas 1, H220
Gas licuado de petróleo, LPG; Propan –butan (LPG); Liquefied petroleum gas; L.P.G. (Liquified petroleum gas); 液化石油气; LPG (liquified petroleum gas); Pétrole (gaz liquéfié); Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]); Liquefied petroleum gas (LPG); GPL (Gás de petróleo liquefeito) (Nota K)(Nota S)(Nota U)	(nº CAS) 68476-85-7 (nº CE) 270-704-2 (Número de índice) 649-202-00-6	30 - 40	Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350
N,N-dimetil-p-toluidina (Nota C)	(nº CAS) 99-97-8 (nº CE) 202-805-4 (Número de índice) 612-056-00-9	0,1 - 1	Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Limites de concentração específicos:	Identificador do produto	Limites de concentração específicos
Nome n-hexano	(n° CAS) 110-54-3 (n° CE) 203-777-6 (Número de índice) 601-037-00-0	(C >= 5) STOT RE 2, H373

Nota C : Algumas substâncias orgânicas podem ser comercializadas numa forma isomérica específica ou na forma de uma mistura de diversos isómeros. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rótulo se a substância é um isómero específico ou uma mistura de isómeros.

Nota K : Não é necessário classificar a substância como cancerígena ou mutagénica se for possível provar que a substância contém menos de 0,1 % p/p de 1,3-butadieno (número EINECS 203-450-8). Se a substância não estiver classificada como cancerígena ou mutagénica, devem ser aplicadas pelo menos as recomendações de prudência (P102-)P210-P403 (Quadro 3.1) ou as advertências S (2-)9-16 (Quadro 3.2). A presente nota aplica-se apenas a determinadas substâncias complexas da Parte 3 derivadas do petróleo.

Nota S : Esta substância pode não necessitar de rotulagem em conformidade com o artigo 17.o (ver o ponto 1.3 do Anexo I). (Quadro 3.1). Esta substância pode não necessitar de rotulagem em conformidade com o artigo 23.o da Directiva 67/548/CEE (ver a secção 8 do Anexo VI da mesma directiva) (Quadro 3.2).

Nota U : Ao serem colocados no mercado, os gases devem ser classificados como «gases sob pressão» num dos grupos de gases comprimidos, gases liquefeitos, gases refrigerados liquefeitos ou gases dissolvidos. O grupo depende do estado físico em que o gás é embalado e, por conseguinte, deve ser atribuído caso a caso.

Texto completo das frases H, ver secção 16

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Primeiros socorros geral : EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
- Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita água. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
- Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos : Lavar os olhos com água, por medida de precaução.
- Primeiros socorros em caso de ingestão : Caso sinta indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Sintomas/lesões : Pode provocar sonolência ou vertigens.
- Sintomas/lesões em caso de contacto com a pele : Irritação.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

5.1. Meios de extinção

- Agentes extintores adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- Perigo de incêndio : Aerossol extremamente inflamável.
- Perigo de explosão : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
- Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Libertação possível de fumos tóxicos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

- Protecção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Protecção completa do corpo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

- Planos de emergência : Ventilar a zona do derramamento. Não expor a chamas abertas e a faíscas. Proibição de fumar. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

- Equipamento de protecção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8 : "Controlo de exposição-protecção individual".

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- Para contenção : Recolher o produto derramado.
- Procedimentos de limpeza : Apanhar mecanicamente o produto. Avisar as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou nas águas do domínio público.
- Outras informações : Eliminar as matérias ou resíduos sólidos num centro autorizado.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

- Precauções para um manuseamento seguro : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Usar equipamento de protecção individual. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de qualquer manuseio.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Condições de armazenamento : Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Armazenar em local fechado à chave. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em ambiente fresco.

7.3. Utilizações finais específicas

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

705 UNIVERSAL FAST ADHESIVE ACTIVATOR		
Áustria	Nome local	n-Hexan 72
Áustria	MAK (mg/m³)	mg/m³ 20 ppm
Áustria	MAK (ppm)	288 mg/m³ 80
Áustria	MAK Valor curto prazo (mg/m³)	ppm n-Hexane
Áustria	MAK Valor curto prazo (ppm)	72 mg/m³ 20
Bélgica	Nome local	ppm n-Хексан
Bélgica	Valor limite (mg/m³)	72 mg/m³ n-
Bélgica	Valor limite (ppm)	Heksan 72
Bulgária	Nome local	mg/m³
Bulgária	OEL TWA (mg/m³)	20 ppm
Croácia	Nome local	EU**, F, Xn, N
Croácia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	n-Hexan
Croácia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	70 mg/m³
Croácia	Naznake (HR)	19,9 ppm
República Checa	Nome local	200 mg/m³
República Checa	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	57 ppm
República Checa	Expoziční limity (PEL) (ppm)	D, P
República Checa	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	n-Hexan (2007)
República Checa	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	72 mg/m³
República Checa	Observação (CZ)	20 ppm
Dinamarca	Nome local	E
Dinamarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	n-heksaan
Dinamarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	
Dinamarca	Anmærkninger (DK)	
Estónia	Nome local	

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Estónia	OEL TWA (mg/m³) OEL TWA (ppm) Nome local	72 mg/m³
Estónia	HTP-arvo (8h) (mg/m³) HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Finlândia	Nome local	n-Heksaani
Finlândia	VME (mg/m³)	72 mg/m³
Finlândia	VME (ppm)	20 ppm
Finlândia	Nome local	
França	TRGS 900 Valor limite de exposição profissional	n-Hexane
França	(mg/m³)	72 mg/m³
França	TRGS 900 Valor limite de exposição profissional	20 ppm
Alemanha	(ppm)	n-Hexan
Alemanha	Observação (TRGS 900)	180 mg/m³
Alemanha	OEL TWA (mg/m³)	
Alemanha	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Alemanha	Nome local	
Alemanha	AK-érték	DFG,EU,Y
Grécia		72 mg/m³
Grécia	Megjegyzések (HU)	20 ppm
Hungria	Nome local	n-HEXÁN
Hungria	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	72 mg/m³
Hungria	OEL (8 hours ref) (ppm)	b, i; II.1.
Irlanda	Notes (IE)	n-Hexane
Irlanda	Nome local	72 mg/m³
Irlanda	OEL TWA (mg/m³)	20 ppm
Irlanda	OEL TWA (ppm)	IOELV
Itália	Nome local	n-Esano
Itália	OEL TWA (mg/m³)	72 mg/m³
Itália	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Itália	Nome local	
Letónia	IPRV (mg/m³)	n-Heksāns
Letónia	IPRV (ppm)	72 mg/m³
Letónia		20 ppm
Lituânia	Observação (LT) Nome local OEL TWA (mg/m³)	n-heksanas
Lituânia	OEL TWA (ppm) Nome local	72 mg/m³
Lituânia	OEL TWA (mg/m³)	20 ppm
Lituânia	OEL TWA (ppm)	R
Lituânia	Nome local	
Luxemburgo	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	n-Hexane
Luxemburgo	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)	72 mg/m³
Luxemburgo	Nome local NDS (mg/m³) Nome local	20 ppm
Luxemburgo	OEL TWA (ppm)	n-Hexane
Malta	Nome local	72 mg/m³
Malta	OEL TWA (mg/m³)	20 ppm
Malta	OEL TWA (ppm)	n-Hexaan
Holanda	Nome local	72 mg/m³
Holanda	OEL TWA (mg/m³)	144 mg/m³
Polónia	OEL TWA (ppm)	Heksan (n-heksan)
Polónia	Nome local	72 mg/m³
Portugal	VLA-ED (mg/m³)	n-Hexano
Portugal	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Roménia	Nome local	Hexan (n)
Roménia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	72 mg/m³
Roménia		20 ppm
Eslovénia		n-heksan
Eslovénia		72 mg/m³
Eslovénia		20 ppm
Espanha		n-Hexano
Espanha		72 mg/m³
Espanha		20 ppm
Suécia		n-Hexane
Suécia		90 mg/m³

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Suécia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	25 ppm
Suécia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	180 mg/m³
Suécia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm
Reino Unido	Nome local	n-Hexane
Reino Unido	WEL TWA (mg/m³)	72 mg/m³
Reino Unido	WEL TWA (ppm)	20 ppm
Islândia	Nome local	n-Hexan
Islândia	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	72 mg/m³
Islândia	OEL (8 hours ref) (ppm)	20 ppm
Noruega	Nome local	n-Heksan
Noruega	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	72 mg/m³
Noruega	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	20 ppm
Noruega	Merknader (NO)	R
Suíça	Nome local	Hexane (n-Hexane)
Suíça	VME (mg/m³)	180 mg/m³
Suíça	VME (ppm)	50 ppm
Suíça	VLE (mg/m³)	1440 mg/m³
Suíça	VLE (ppm)	400 ppm
Suíça	Observação (CH)	4x15
Austrália	Nome local	Hexane (n-Hexane)
Austrália	TWA (mg/m³)	72 mg/m³
Austrália	TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	Nome local	n-Hexane
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	CNS impair; peripheral neuropathy; eye irr; skin; BFI

Gas licuado de petróleo, LPG; Propan –butan (LPG); Liquefied petroleum gas; L.P.G. (Liquified petroleum gas); 液化石油气; LPG (liquified petroleum gas); Pétrole (gaz liquéfié); Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]]; Liquefied petroleum gas (LPG); GPL (Gás de petróleo liquefeito) (68476-85-7)

Bélgica	Nome local	Pétrole (gaz liquéfié)
Bélgica	Valor limite (mg/m³)	1826 mg/m³
Bélgica	Valor limite (ppm)	1000 ppm
Bélgica	Observação (BE)	C
Croácia	Nome local	Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]]
Croácia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1750 mg/m³
Croácia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1000 ppm
Croácia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	2180 mg/m³
Croácia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1250 ppm
Croácia	Naznake (HR)	F+, T Karc
República Checa	Nome local	Propan –butan (LPG)
República Checa	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	1800 mg/m³
República Checa	Expoziční limity (PEL) (ppm)	610 ppm
República Checa	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	4000 mg/m³
República Checa	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	1360 ppm
República Checa	Observação (CZ)	*
Grécia	OEL TWA (mg/m³)	2250 mg/m³
Grécia	OEL TWA (ppm)	1250 ppm
Grécia	OEL STEL (mg/m³)	2250 mg/m³
Grécia	OEL STEL (ppm)	1250 ppm
Irlanda	Nome local	Liquefied petroleum gas (LPG)
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	1800 mg/m³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	1250 ppm
Reino Unido	Nome local	Liquefied petroleum gas
Reino Unido	WEL TWA (mg/m ³)	1750 mg/m ³
Reino Unido	WEL TWA (ppm)	1000 ppm
Reino Unido	WEL STEL (mg/m ³)	2180 mg/m ³
Reino Unido	WEL STEL (ppm)	1250 ppm
Reino Unido	Observação (WEL)	Carc (Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage. See paragraphs 49–51) (only applies if LPG contains more than 0.1% of buta-1,3-diene) LPG (liquified petroleum gas)
Austrália	Nome local	
Austrália	TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Austrália	TWA (ppm)	1000 ppm

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados	: Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
Protecção das mãos	: Luvas de protecção
Protecção ocular	: Óculos de segurança
Protecção do corpo e da pele	: Usar vestuário de protecção adequado
Protecção respiratória	: Usar protecção respiratória
Limite e controlo da exposição no ambiente	: Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	: Gás
Aparência	: Líquido sob pressão.
Cor	: Incolor.
Cheiro	: Característica.
Limiar olfactivo	: Não existem dados disponíveis
pH	: Não existem dados disponíveis
Velocidade de evaporação relativa (acetato de butilo=1)	: Não existem dados disponíveis
Ponto de fusão	: Não existem dados disponíveis
Ponto de solidificação	: Não existem dados disponíveis
Ponto de ebulição	: 64 - 72 °C
Ponto de inflamação	: < 60 °C
Temperatura de combustão espontânea	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de decomposição	: Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Aerossol extremamente inflamável
Pressão de vapor	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa de vapor a 20 °C	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa	: Não existem dados disponíveis
Densidade	: 0,78 g/cm ³
Solubilidade	: Não existem dados disponíveis
Log Pow	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade, cinemático/a	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade, dinâmico/a	: Não existem dados disponíveis
Propriedades explosivas	: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
Propriedades comburentes	: Não existem dados disponíveis
Limites de explosão	: Não existem dados disponíveis

9.2. Outras informações

Teor de COV	: 89 %
-------------	--------

FISPQ 705/100-40

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não é conhecida nenhuma reacção perigosa sob condições normais de uso.

10.4. Condições a evitar

Evitar o contacto com superfícies quentes. Calor. Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição.

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação adicional disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não deverá ser formado qualquer produto de decomposição perigoso.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda : Não classificado

Corrosão/irritação cutânea : Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado

Carcinogenicidade : Não classificado

Toxicidade reprodutiva : Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Pode provocar sonolência ou vertigens.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Perigo de aspiração : Não classificado

705 UNIVERSAL FAST ADHESIVE ACTIVATOR

Vaporizador Aerossol

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

n-hexano (110-54-3)

CL50 peixe 1	2,5 mg/l
CE50 Daphnia 1	3878 mg/l
EC50 96h algae (1)	12840 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação adicional disponível

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação adicional disponível

12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação adicional disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação adicional disponível

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação adicional disponível

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redação: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

SECÇÃO 13: Considerações relativas a eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N.º ONU (ADR) : 1950
N.º ONU (IMDG) : 1950
N.º ONU (IATA) : 1950
N.º ONU (ADN) : 1950
N.º ONU (RID) : 1950

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR) : AERROSSÓIS
Designação oficial de transporte (IMDG) : AERROSSÓIS
Designação oficial de transporte (IATA) : AERROSSÓIS
Designação oficial de transporte (ADN) : AERROSSÓIS
Designação oficial de transporte (RID) : AERROSSÓIS
Descrição do original do transporte (ADR) : UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1, (D), PERIGOSO PARA O AMBIENTE
Descrição do original do transporte (IMDG) : UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
Descrição do original do transporte (IATA) : UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
Descrição do original do transporte (ADN) : UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
Descrição do original do transporte (RID) : UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA O AMBIENTE

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classes de risco de transporte (ADR) : 2.1
Etiquetas de perigo (ADR) : 2.1



IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG) : 2.1
Etiquetas de perigo (IMDG) : 2.1



IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : 2.1
Etiquetas de perigo (IATA) : 2.1

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1



ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : 2.1

Etiquetas de perigo (ADN) : 2.1



RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : 2.1

Etiquetas de perigo (RID) : 2.1



14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : Não aplicável

Grupo de embalagem (IMDG) : Não aplicável

Grupo de embalagem (IATA) : Não aplicável

Grupo de embalagem (ADN) : Não aplicável

Grupo de embalagem (RID) : Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Sim

Poluente marinho : Sim

Outras informações : Não existe informação complementar disponível

14.6. Precauções especiais para o utilizador

- Transporte por via terrestre

Código de classificação (ADR) : 5F

Disposição especial (ADR) : 190, 327, 344, 625

Quantidades limitadas (ADR) : 1I

Quantidades exceptuadas (ADR) : E0

Instruções de embalagem (ADR) : P207, LP02

Disposições especiais de embalagem (ADR) : PP87, RR6, L2

Disposições particulares relativas à embalagem : MP9
em comum (ADR)

Categoria de transporte (ADR) : 2

Disposições especiais de transporte -
Embrulhos (ADR) : V14

Disposições especiais de transporte -
Carregamento, descarregamento e manutenção
(ADR) : CV9, CV12

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Disposições especiais de transporte -
Exploração (ADR) : S2

Código de restrição de túneis (ADR) : D

- transporte marítimo

Disposição especial (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantidades limitadas (IMDG) : SP277

Quantidades exceptuadas (IMDG) : E0

Instruções de embalagem (IMDG) : P207, LP02

Disposições especiais de embalagem (IMDG) : PP87, L2

N.º de FS (Fogo) : F-D

N.º FS (Derramamento) : S-U

Categoria de carregamento (IMDG) : Nenhum

Estiva e manuseio (IMDG) : SW1, SW22

Segregação (IMDG) : SG69

N.º GSMU : 126

- Transporte aéreo

Quantidades exceptuadas PCA (IATA)

Quantidades limitadas PCA (IATA) : E0

Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA) : Y203

Instruções de embalagem PCA (IATA) : 30kgG

Quantidade máxima líquida PCA (IATA) : 203

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 75kg

Quantidade máx. líquida CAO (IATA) : 203

Disposição especial (IATA) : 150kg

Código ERG (IATA) : A145, A167, A802

: 10L

- Transporte por via fluvial

Código de classificação (ADN)

Disposição especial (ADN) : 5F

Quantidades limitadas (ADN) : 190, 327, 344, 625

Quantidades exceptuadas (ADN) : 1 L

Equipamento exigido (ADN) : E0

Ventilação (ADN) : PP, EX, A

Número de cones/luzes azuis (ADN) : VE01, VE04

: 1

- Transporte ferroviário

Código de classificação (RID)

Disposição especial (RID) : 5F

Quantidades limitadas (RID) : 190, 327, 344, 625

Quantidades exceptuadas (RID) : 1L

Instruções de embalagem (RID) : E0

Disposições especiais de embalagem (RID) : P207, LP02

Disposições particulares relativas à embalagem em comum (RID) : PP87, RR6, L2

Categoria de transporte (RID) : MP9

Disposições especiais de transporte -
Embrulhos (RID)

Disposições especiais de transporte -

Carregamento, descarregamento e manutenção (RID)

: 2

: W14

Encomendas expresso (RID) : CW9, CW12

Nº de identificação do perigo (RID)

: CE2

: 23

FISPQ 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE

Não contém substâncias sujeitas a restrição segundo o anexo XVII do REACH

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH

Teor de COV : 89 %

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Alemanha

VwVwS, referência ao anexo : Classe de perigo para a água (WGK) 2, Apresenta perigo para a água (Classificação segundo a VwVwS, Apêndice 4)

12.º Despacho de aplicação da lei federal alemã : Não sujeito ao 12.º BImSchV (decreto de proteção contra as emissões) (Regulamento sobre os relativos ao controlo de imissões – 12.BImSchV acidentes graves)

Holanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Gas licuado de petróleo, LPG;Propan –butan (LPG);Liquefied petroleum gas;L.P.G. (Liquified petroleum gas);液化石油气;LPG (liquified petroleum gas);Pétrole (gaz liquéfié);Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]);Liquefied petroleum gas (LPG);GPL (Gás de petróleo liquefeito) é referido

SZW-lijst van mutagene stoffen : Gas licuado de petróleo, LPG;Propan –butan (LPG);Liquefied petroleum gas;L.P.G. (Liquified petroleum gas);液化石油气;LPG (liquified petroleum gas);Pétrole (gaz liquéfié);Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]);Liquefied petroleum gas (LPG);GPL (Gás de petróleo liquefeito) é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : n-hexano é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nenhum dos componentes é referido

Dinamarca

Class for fire hazard : Classe III-1

Store unit : 50 litro

Observações relativas à classificação : Inflamável de acordo com o Ministério da Justiça Dinamarquês; As diretrizes da gestão de emergência para armazenamento de líquidos inflamáveis devem ser seguidas

Recomendações da regulamentação dinamarquesa : Os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto
As mulheres grávidas/lactantes que trabalhem com o produto não devem estar em contacto direto com este

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química

Texto integral das frases H e EUH:	
Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicidade aguda (dérmico) Categoria 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Toxicidade aguda (por inalação) Categoria 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicidade aguda (oral) Categoria 3

04/08/2016

FISQP 705/100-400

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) 2015/830

Data de emissão: 02/11/2014

Data da redacção: 20/01/2016

Substitui a ficha: 12/12/2015

Versão: 1.1

Aerosol 1	Aerossol, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 2
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 3
Asp. Tox. 1	Perigo de aspiração Categoria 1
Carc. 1A	Cancerogenicidade Categoria 1A
Flam. Gas 1	Gases inflamáveis Categoria 1
Flam. Liq. 2	matérias líquidas inflamáveis Categoria 2
Muta. 1B	Mutagenicidade em células germinativas Categoria 1B
Repr. 2	Toxicidade reprodutiva Categoria 2
Repr. 2	Toxicidade reprodutiva Categoria 2
Skin Irrit. 2	corrosivo/irritante para a pele Categoria 2
STOT RE 2	Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repetida) Categoria 2
STOT SE 3	Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3
H220	Gás extremamente inflamável
H222	Aerossol extremamente inflamável
H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis
H229	Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor
H301	Tóxico por ingestão
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias
H311	Tóxico em contacto com a pele
H315	Provoca irritação cutânea
H331	Tóxico por inalação
H333	Pode provocar sonolência ou vertigens
H336	Pode provocar anomalias genéticas
H340	Pode provocar cancro
H350	Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro
H361	Suspeito de afectar a fertilidade
H361f	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida
H373	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H411	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H412	

SDS EU AKFIX

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto